

Ficha técnica

União rápida para caminhos de cabos em varão, longa A4

Ref.: 6016688



União rápida para caminhos de cabos em varão electrossoldado - versão longa. Para cada ponto de ligação são aplicadas 2 uniões do tipo GRV 245.

Pode ser utilizada a partir de uma largura de 100 mm do caminho de cabos em varão.

A variante FS é utilizada para ligação de caminhos de cabos em varão galvanizado, a variante DD para ligação de caminhos de cabos em varão com galvanização a quente e a variante VA para ligação de caminhos de cabos em varão em aço inoxidável.



A4	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6016688
Tipo	GRV 245 A4
Designação 1	União rápida
Designação 2	para caminho de cabos, longa
Fabricante	OBO
Dimensão	L245mm
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4404
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	13,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,8642 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União rápida para caminhos de cabos em varão, longa A4

Ref.: 6016688



Dimensões



Dimensão	245 x 30
Comprimento	245 mm
Largura	30 mm
Largura	1,18 in
Altura	14 mm
Altura	0,55 in
Espessura das chapas	2 mm

Dados técnicos

Versão	União reta
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	conector sem parafusos