

Ficha técnica

Selagem de passagens para tubos metálicos

Ref.: 7202308



Lã mineral com forro de alumínio para selagens de percursos em tubos de cobre e aço. Fixação da selagem de passagens com fio de enrolar e proteger as juntas de choque com fita adesiva em alumínio.

Aplicável nos sistemas:
Selagem com argamassa PYROMIX®
Espuma antifogo PYROSIT® NG
Selagem ligeira PYROPLATE® Fibre
Blocos PYROPLUG® Block

Classe de material EN 13501 - A1 não inflamável; Ponto de fusão ≥ 1000 °C

fibras minerais

Dados originais

Ref.:	7202308
Tipo	MIW-MA
Designação 1	Lã Mineral folha de alumínio
Designação 2	para selagem
Fabricante	OBO
Dimensão	6100x500x30
Cor	verde
Material	Fibras minerais
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1010 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Selagem de passagens para tubos metálicos

Ref.: 7202308



Dimensões



Comprimento	6 100 mm
Comprimento	6,1 m
Largura	500 mm

Dados técnicos

Versão	Outros
Formulário de entrega	Papel